

## Ausschreibungstexte

### Vorbemerkung zur Sicherheit von angebotenen Garderoben

Grundsätzlich gilt das aktuelle **Produktsicherheitsgesetz** (ProdSG)  
Letzte Neufassung vom: 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, ber. 2012 I S. 131)

**Das GS-Zeichen** bescheinigt die Übereinstimmung mit diesem Gesetz sowie anderen aktuellen technischen Regeln und Unfallverhütungsvorschriften.  
Es wurde von zugelassen Prüfstellen (z.B. TÜV, DGUV u.a.) erteilt und regelmäßig überwacht.  
Nur ein aktuell gültiges GS-Zeichen, einer anerkannten GS-Prüfstelle der ZLS belegt nachweislich durch unabhängige Stelle, dass dieses Produkt den aktuellen Anforderungen im Sinne des ProdSG entspricht. Es ist zusätzlich auf 5 Jahre oder ein bestimmtes Fertigungskontingent befristet.

### DGUV - Vorschriften und DIN - Normen sind:

	<u>Neue Nr. per 01.05.2014</u>	<u>bisherige Nr. nach Transferliste</u>
f. Schulen	<b>DGUV Vorschrift 81</b>	(GUV-V S1 zuvor GUV 16.3)
f. Kindertagesstätten	<b>DGUV Vorschrift 82</b> DGUV Regel 102-002	(GUV-V S2 zuvor GUV 16.4) (BG/GUV-SR2)
f. Umkleidebänke in Sportstätten	<b>DIN 7917</b>	
<u>spezielle Normen</u> GS-SKB-03	Grundsätze für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Garderoben für Schulen und Kindergärten (der damaligen BAGUV)	
DIN 13857	Sicherheitsabstände	
DIN 439	Mindestabstände zur Vermeidung von Quetschungen	
DIN VDE 1000	Allgemeine Leitsätze für das sicherheitsgerechte Gestalten von Produkten	

### **Wandgarderobe einfarbig, Haken nach vorne zeigend**

Sicherheits-Hakenleiste mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, GS-SKB-03, für Schulen und Kindertagesstätten  
Frontblende Ovalrohr 40x20mm, Kanten stark abgerundet  
Dreifachhaken aus Rundstahl 8mm stark,  
Haken nach vorne zeigend, Hakenenden abgeschirmt  
Haken und Wandkonsolen fest an der Blende angeschweißt  
Optimaler Hakenabstand 16,5cm  
12 Mantelhaken und 6 Hutbügel pro Meter  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
inkl. Schrauben und Universaldübel  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 51cm - 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **WG-V...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Wandgarderobe, einfarbig Haken nach hinten zeigend**

Sicherheits-Hakenleiste mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, GS-SKB-03, für Schulen und Kindertagesstätten  
Frontblende Ovalrohr 40x20mm, Kanten stark abgerundet  
Dreifachhaken aus Rundstahl 8mm stark,  
Haken nach hinten zeigend, Hakenenden abgeschirmt  
Haken und Wandkonsolen fest an der Blende angeschweißt  
Optimaler Hakenabstand 16,5cm  
12 Mantelhaken und 6 Hutbügel pro Meter  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
inkl. Schrauben und Universaldübel  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 51cm - 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **WG-H...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Retoure**

Seitlicher Abschlussbogen für vorgenannte Stahl-Hakenleisten  
90° zur Wand laufend, Breite der Hakenleiste +2cm je Retoure,  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Typ: **RET** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Verbinder**

Elementverbinder für vorgenannte Stahl-Hakenleisten  
als optisch/gestalterische Ergänzung bei Kombination  
verschiedener Elemente für Breiten über 200cm  
Farbe schwarz  
Typ: **VERB-WG** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Wandgarderobe zweifarbig, Haken nach vorne zeigend**

Sicherheits-Hakenleiste mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, GS-SKB-03, für Schulen und Kindertagesstätten  
Frontblende Ovalrohr 40x20mm, Kanten stark abgerundet  
Dreifachhaken aus Rundstahl 8mm stark,  
Haken nach vorne zeigend, Hakenenden abgeschirmt  
Haken und Wandkonsolen fest an einem Flachstahl 30\*4 angeschweißt  
andersfarbige Blende aufgeschraubt  
Optimaler Hakenabstand 16,5cm  
12 Mantelhaken und 6 Hutbügel pro Meter  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Hakenfarbe.....Blendenfarbe.....  
inkl. Schrauben und Universaldübel  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 51cm - 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **TL-V**... Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Wandgarderobe zweifarbig, Haken nach hinten zeigend**

Sicherheits-Hakenleiste mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, GS-SKB-03, für Schulen und Kindertagesstätten  
Frontblende Ovalrohr 40x20mm, Kanten stark abgerundet  
Dreifachhaken aus Rundstahl 8mm stark,  
Haken nach hinten zeigend, Hakenenden abgeschirmt  
Haken und Wandkonsolen fest an einem Flachstahl 30\*4 angeschweißt  
andersfarbige Blende aufgeschraubt  
Optimaler Hakenabstand 16,5cm  
12 Mantelhaken und 6 Hutbügel pro Meter  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Hakenfarbe.....Blendenfarbe.....  
inkl. Schrauben und Universaldübel  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 51cm - 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **TL-H**... Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Retoure**

Seitlicher Abschlussbogen für vorgenannte Stahl-Hakenleisten  
90° zur Wand laufend, Breite der Hakenleiste +2cm,  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Typ: **RET** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Verbinder**

Elementverbinder für vorgenannte Stahl-Hakenleisten  
als optisch/gestalterische Ergänzung bei Kombination  
verschiedener Elemente für Breiten über 200cm  
Farbe schwarz  
Typ: **VERB-WG** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

**Wandgarderobe Buche, Haken nach vorne zeigend**

Sicherheits-Hakenleiste mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, GS-SKB-03, für Schulen und Kindertagesstätten  
Frontblende Bucheholz Ø45mm, geschliffen und farblos lackiert  
Dreifachhaken aus Rundstahl 8mm stark,  
Haken nach vorne zeigend, Hakenenden abgeschirmt  
Haken und Wandkonsolen fest an einem Flachstahl 30\*4 angeschweißt  
Buche - Blende aufgeschraubt  
Optimaler Hakenabstand 16,5cm  
12 Mantelhaken und 6 Hutbügel pro Meter  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
inkl. Schrauben und Universaldübel  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 51cm - 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **HG-V...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

**Wandgarderobe Buche, Haken nach hinten zeigend**

Sicherheits-Hakenleiste  
mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, GS-SKB-03, für Schulen und Kindertagesstätten  
Frontblende Bucheholz Ø45mm, geschliffen und farblos lackiert  
Dreifachhaken aus Rundstahl 8mm stark,  
Haken nach hinten zeigend, Hakenenden abgeschirmt  
Haken und Wandkonsolen fest an einem Flachstahl 30\*4 angeschweißt  
Buche - Blende aufgeschraubt  
Optimaler Hakenabstand 16,5cm  
12 Mantelhaken und 6 Hutbügel pro Meter  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
inkl. Schrauben und Universaldübel  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 51cm - 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **HG-H...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhregal für Halbschuhe, Grundregal**

mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, für Schulen und Kindertagesstätten  
2 Schuhablagen mit je 4 Streben aus Quadratrohr 20\*20mm,  
Fußbodennutzung möglich, Fachhöhe jeweils 18cm,  
Beine aus Ovalrohr 40\*20mm, Kanten stark abgerundet  
Alle Stahlteile fest miteinander verschweißt  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Gesamthöhe: 40cm, Tiefe: 27cm  
Standardmaße: 100cm - 150cm  
Sondermaße: 84cm - 117cm - 133cm  
Typ: **SRD...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

optionale Ausführung zur Wandbefestigung mit 30mm o. 60mm Wandabstand  
Typ: **SRD...WB** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhregal für Halbschuhe NIEDRIG, Grundregal**

mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, für Schulen und Kindertagesstätten  
2 Schuhablagen mit je 4 Streben aus Quadratrohr 20\*20mm,  
Fußbodenabstand 10cm, Fachhöhe 18cm,  
Beine aus Ovalrohr 40\*20mm, Kanten stark abgerundet  
Alle Stahlteile fest miteinander verschweißt  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Gesamthöhe: 32cm, Tiefe: 27cm  
Standardmaße: 100cm - 150cm  
Sondermaße: 84cm - 117cm - 133cm  
Typ: **SRN...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

optionale Ausführung zur Wandbefestigung mit 30mm o. 60mm Wandabstand  
Typ: **SRN...WB** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhregal für hohe Schuhe, Grundregal**

mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, für Schulen und Kindertagesstätten  
2 Schuhablagen mit je 4 Streben aus Quadratrohr 20\*20mm,  
Fußbodenabstand 10cm, Fachhöhe 26cm,  
Beine aus Ovalrohr 40\*20mm, Kanten stark abgerundet  
Alle Stahlteile fest miteinander verschweißt  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Gesamthöhe: 40cm, Tiefe: 27cm  
Standardmaße: 100cm - 150cm  
Sondermaße: 84cm - 117cm - 133cm  
Typ: **SRZ...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

optionale Ausführung zur Wandbefestigung mit 30mm o. 60mm Wandabstand  
Typ: **SRZ...WB** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Längenverbinder für Grundregale**

Verbinder für zwei Schuh-Grundregale untereinander  
Schraubklemmverbindung mittels Kunststoffformteil (GFK)  
Die seitliche Längenverbindung für Grundregale dient dazu,  
eine beliebige Anzahl an Grundregalen gleicher Bauart,  
gegen Verrutschen untereinander zu sichern.  
Set für eine Verbindung von zwei Grundregalen  
Typ: **VERB SR** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhregal für Halbschuhe, Aufsatzregal**

mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG

nach DGUV Vorschrift 81 und 82, für Schulen und Kindertagesstätten

2 Schuhablagen mit je 4 Streben aus Quadratrohr 20\*20mm,

zum Aufstocken von Schuhregalen, Fachhöhe 18cm,

Beine aus Ovalrohr 40\*20mm, Kanten stark abgerundet

Alle Stahlteile fest miteinander verschweißt

Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet

Gesamthöhe: 40cm, Tiefe: 27cm

Standardmaße: 100cm - 150cm

Sondermaße: 84cm - 117cm - 133cm

Typ: **SRDA**... Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhregal für Halbschuhe, Aufsatzregal**

mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG

nach DGUV Vorschrift 81 und 82, für Schulen und Kindertagesstätten

1 Schuhablage mit 4 Streben aus Quadratrohr 20\*20mm,

zum Aufstocken von Schuhregalen, Fachhöhe 18cm,

Beine aus Ovalrohr 40\*20mm, Kanten stark abgerundet

Alle Stahlteile fest miteinander verschweißt

Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet

Gesamthöhe: 20cm, Tiefe: 27cm

Standardmaße: 100cm - 150cm

Sondermaße: 84cm - 117cm - 133cm

Typ: **SRA**... Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhregal für hohe Schuhe, Aufsatzregal**

mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG

nach DGUV Vorschrift 81 und 82, für Schulen und Kindertagesstätten

1 Schuhablage mit 4 Streben aus Quadratrohr 20\*20mm,

zum Aufstocken von Schuhregalen, Fachhöhe 26cm,

Beine aus Ovalrohr 40\*20mm, Kanten stark abgerundet

Alle Stahlteile fest miteinander verschweißt

Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet

Gesamthöhe: 28cm, Tiefe: 27cm

Standardmaße: 100cm - 150cm

Sondermaße: 84cm - 117cm - 133cm

Typ: **SRZA**... Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Sitzbank ohne Haken**

nach DIN7917 (Sportstätten) mit gültigem GS-Zeichen  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, für Schulen und Kindertagesstätten  
gemäß GUV-V S1 (Schulen), BG/GUV-SR2 (Kita),  
gültiges TÜV GS-Zeichen nach ProdSG & LGA Qualitätszertifikat  
drei Sitzbretter, 30mm stark und je 110mm breit  
aus Kiefer-Massivholz farblos lackiert, Kanten gerundet R=8mm  
Stabiles Stahlrohrgestell 40x40mm mit Bodenausgleichsschrauben  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Sitzhöhe: 45cm Schule / Erwachsene (35cm Kindergarten), Tiefe: 35cm  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **SB...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Verbinder für Sitzbänke**

Seitliche Verschraubung der Bank-Elemente  
für vorgenannte Sitzbänke  
Typ: **VERB-SB** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Sitzbank zur Wandmontage**

nach DIN7917 (Sportstätten) mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, für Schulen und Kindertagesstätten  
drei Sitzbretter, 30mm stark und je 110mm breit  
aus Kiefer-Massivholz farblos lackiert, Kanten gerundet R=8mm  
Stabile Stahlkonsolen zur Montage an tragfähigen Wänden  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
inkl. Schrauben und Universaldübel  
empf. Sitzhöhe: 45cm Schule / Erwachsene (35cm Kindergarten), Tiefe: 36cm  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **SBW...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Sitzbank zur Boden- Wandmontage**

nach DIN7917 (Sportstätten) mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, für Schulen und Kindertagesstätten  
drei Sitzbretter, 30mm stark und je 110mm breit  
aus Kiefer-Massivholz farblos lackiert, Kanten gerundet R=8mm  
Stabiles Stahlrohrgestell 40x40mm mit Bodenausgleich,  
Boden- und Wandbefestigung  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
inkl. Schrauben und Universaldübel  
Sitzhöhe: 45cm Schule / Erwachsene (35cm Kindergarten), Tiefe: 36cm  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **SBB...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhrost für Sitzbänke**

Schuhrost fest, bestehend aus 3Stück Stahlrohr-Streben 20x20mm  
nach RAL pulverbeschichtet  
für vorgenannte Sitzbänke  
Typ: **R...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhrost klappbar für Sitzbänke**

Schuhrost klappbar, für leichtere Bodenreinigung  
bestehend aus 3Stück Stahlrohr-Streben 20x20mm  
nach RAL pulverbeschichtet,  
für vorgenannte Sitzbänke  
Typ: **R-KL...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Rückenlehne zur Wandmontage**

Rückenlehne 30mm stark, 110mm hoch  
aus Kiefer-Massivholz farblos lackiert, Kanten gerundet R=8mm  
für vorgenannte Sitzbänke  
inkl. Schrauben und Universaldübel  
Typ: **RL...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **doppelte Sitzbank ohne Haken**

nach DIN7917 (Sportstätten) mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, für Schulen und Kindertagesstätten  
sechs Sitzbretter, 30mm stark und je 110mm breit  
aus Kiefer-Massivholz farblos lackiert, Kanten gerundet R=8mm  
Stabiles Stahlrohrgestell 40x40mm mit Bodenausgleichsschrauben  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Sitzhöhe: 45cm Schule / Erwachsene (35cm Kindergarten), Tiefe: 70cm  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **SBZ...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **einseitige Sitzbank mit Rückenlehne**

nach DIN7917 (Sportstätten) mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, für Schulen und Kindertagesstätten  
drei Sitzbretter und eine Rückenlehne, 30mm stark und je 110mm breit  
aus Kiefer-Massivholz farblos lackiert, Kanten gerundet R=8mm  
Stabiles Stahlrohrgestell 40x40mm mit Bodenausgleichsschrauben  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Schule / Erwachsene: Gesamthöhe: 73cm, Sitzhöhe: 45cm Tiefe: 39cm  
Kindergarten: Gesamthöhe: 63cm, Sitzhöhe: 35cm Tiefe: 39cm  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **SBR...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne**

nach DIN7917 (Sportstätten) mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, für Schulen und Kindertagesstätten  
sechs Sitzbretter und zwei Rückenlehnen, 30mm stark und je 110mm breit  
aus Kiefer-Massivholz farblos lackiert, Kanten gerundet R=8mm  
Stabiles Stahlrohrgestell 40x40mm mit Bodenausgleichsschrauben  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Schule / Erwachsene: Gesamthöhe: 73cm, Sitzhöhe: 45cm Tiefe: 78cm  
Kindergarten: Gesamthöhe: 63cm, Sitzhöhe: 35cm Tiefe: 78cm  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **SBRZ...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhrost für Sitzbänke**

Schuhrost fest, bestehend aus 3Stück Stahlrohr-Streben 20x20mm  
nach RAL pulverbeschichtet  
für vorgenannte Sitzbänke  
Typ: **R...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhrost klappbar für Sitzbänke**

Schuhrost klappbar, für leichtere Bodenreinigung  
bestehend aus 3Stück Stahlrohr-Streben 20x20mm  
nach RAL pulverbeschichtet,  
für vorgenannte Sitzbänke  
Typ: **R-KL...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Verbinder für Sitzbänke**

Seitliche Verschraubung der Bank-Elemente  
für vorgenannte Sitzbänke  
Typ: **VERB-SB** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **einseitige Sitzbank mit Haken nach vorne zeigend**

nach DIN7917 (Sportstätten) mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, GS-SKB-03, für Schulen und Kindertagesstätten  
drei Sitzbretter und eine Rückenlehne, 30mm stark und je 110mm breit  
aus Kiefer-Massivholz farblos lackiert, Kanten gerundet R=8mm  
Stabiles Stahlrohrgestell 40x40mm mit Bodenausgleichsschrauben  
Sicherheits-Hakenleiste gemäß GUV  
Frontblende Ovalrohr 40x20mm, Kanten stark abgerundet  
Dreifachhaken aus Rundstahl 8mm stark,  
Haken nach vorne zeigend, Hakenenden sicherheitsgerecht abgeschirmt  
Haken und Wandkonsolen fest an der Blende angeschweißt  
Optimaler Hakenabstand 16,5cm  
12 Mantelhaken und 6 Hutbügel pro Meter  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Erwachsene: Gesamthöhe: 165cm, Haken bei 150cm, Sitzhöhe: 45cm Tiefe: 39cm  
Grundschule: Gesamthöhe: 155cm, Haken bei 140cm, Sitzhöhe: 45cm Tiefe: 39cm  
Kindergarten: Gesamthöhe: 130cm, Haken bei 115cm, Sitzhöhe: 35cm Tiefe: 39cm  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **SBE-V...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **einseitige Sitzbank mit Haken nach hinten zeigend**

nach DIN7917 (Sportstätten) mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, GS-SKB-03, für Schulen und Kindertagesstätten  
drei Sitzbretter und eine Rückenlehne, 30mm stark und je 110mm breit  
aus Kiefer-Massivholz farblos lackiert, Kanten gerundet R=8mm  
Stabiles Stahlrohrgestell 40x40mm mit Bodenausgleichsschrauben  
Sicherheits-Hakenleiste gemäß GUV  
Frontblende Ovalrohr 40x20mm, Kanten stark abgerundet  
Dreifachhaken aus Rundstahl 8mm stark,  
Haken nach hinten zeigend, Hakenenden abgeschirmt  
Haken und Wandkonsolen fest an der Blende angeschweißt  
Optimaler Hakenabstand 16,5cm  
12 Mantelhaken und 6 Hutbügel pro Meter  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Erwachsene: Gesamthöhe: 165cm, Haken bei 150cm, Sitzhöhe: 45cm Tiefe: 39cm  
Grundschule: Gesamthöhe: 155cm, Haken bei 140cm, Sitzhöhe: 45cm Tiefe: 39cm  
Kindergarten: Gesamthöhe: 130cm, Haken bei 115cm, Sitzhöhe: 35cm Tiefe: 39cm  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **SBE-H...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhrost für Sitzbänke**

Schuhrost fest, bestehend aus 3Stück Stahlrohr-Streben 20x20mm  
nach RAL pulverbeschichtet  
für vorgenannte Sitzbänke  
Typ: **R...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhrost klappbar für Sitzbänke**

Schuhrost klappbar, für leichtere Bodenreinigung  
bestehend aus 3Stück Stahlrohr-Streben 20x20mm  
nach RAL pulverbeschichtet,  
für vorgenannte Sitzbänke  
Typ: **R-KL...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Verbinder für Sitzbänke**

Seitliche Verschraubung der Bank-Elemente  
für vorgenannte Sitzbänke  
Typ: **VERB-SB** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **doppelseitige Sitzbank mit Haken nach vorne zeigend**

nach DIN7917 (Sportstätten) mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, GS-SKB-03, für Schulen und Kindertagesstätten  
sechs Sitzbretter und zwei Rückenlehnen, 30mm stark und je 110mm breit  
aus Kiefer-Massivholz farblos lackiert, Kanten gerundet R=8mm  
Stabiles Stahlrohrgestell 40x40mm mit Bodenausgleichsschrauben  
Sicherheits-Hakenleisten gemäß GUV  
Frontblende Ovalrohr 40x20mm, Kanten stark abgerundet  
Dreifachhaken aus Rundstahl 8mm stark,  
Haken nach vorne zeigend, Hakenenden sicherheitsgerecht abgeschirmt  
Haken und Wandkonsolen fest an der Blende angeschweißt  
Optimaler Hakenabstand 16,5cm  
24 Mantelhaken und 12 Hutbügel pro Meter  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Erwachsene: Gesamthöhe: 165cm, Haken bei 150cm, Sitzhöhe: 45cm Tiefe: 78cm  
Grundschule: Gesamthöhe: 155cm, Haken bei 140cm, Sitzhöhe: 45cm Tiefe: 78cm  
Kindergarten: Gesamthöhe: 130cm, Haken bei 115cm, Sitzhöhe: 35cm Tiefe: 78cm  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **SBD-V...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **doppelseitige Sitzbank mit Haken nach hinten zeigend**

nach DIN7917 (Sportstätten) mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG  
nach DGUV Vorschrift 81 und 82, GS-SKB-03, für Schulen und Kindertagesstätten  
sechs Sitzbretter und zwei Rückenlehnen, 30mm stark und je 110mm breit  
aus Kiefer-Massivholz farblos lackiert, Kanten gerundet R=8mm  
Stabiles Stahlrohrgestell 40x40mm mit Bodenausgleichsschrauben  
Sicherheits-Hakenleisten gemäß GUV  
Frontblende Ovalrohr 40x20mm, Kanten stark abgerundet  
Dreifachhaken aus Rundstahl 8mm stark,  
Haken nach hinten zeigend, Hakenenden sicherheitsgerecht abgeschirmt  
Haken und Wandkonsolen fest an der Blende angeschweißt  
Optimaler Hakenabstand 16,5cm  
24 Mantelhaken und 12 Hutbügel pro Meter  
Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet  
Erwachsene: Gesamthöhe: 165cm, Haken bei 150cm, Sitzhöhe: 45cm Tiefe: 78cm  
Grundschule: Gesamthöhe: 155cm, Haken bei 140cm, Sitzhöhe: 45cm Tiefe: 78cm  
Kindergarten: Gesamthöhe: 130cm, Haken bei 115cm, Sitzhöhe: 35cm Tiefe: 78cm  
Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm  
Sondermaße: 67cm - 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm  
Typ: **SBD-H...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Verbinder für Sitzbänke**

Seitliche Verschraubung der Bank-Elemente  
für vorgenannte Sitzbänke  
Typ: **VERB-SB** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhrost für Sitzbänke**

Schuhrost fest, bestehend aus 3Stück Stahlrohr-Streben 20x20mm  
nach RAL pulverbeschichtet  
für vorgenannte Sitzbänke  
Typ: **R...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Schuhrost klappbar für Sitzbänke**

Schuhrost klappbar, für leichtere Bodenreinigung  
bestehend aus 3Stück Stahlrohr-Streben 20x20mm  
nach RAL pulverbeschichtet,  
für vorgenannte Sitzbänke  
Typ: **R-KL...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Standgarderobe mit Stahlblende**

mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG

nach DGUV Vorschrift 81 und 82, GS-SKB-03, für Schulen und Kindertagesstätten

T-förmiges Stahlgestell aus Quadratrohr 40\*40mm

4 Lenkrollen nach EN12528 mit PU-Laufläche, 2 Rollen feststellbar

Sicherheits-Hakenleisten umlaufende Frontblende Ovalrohr 40x20mm,

Kanten stark abgerundet, Dreifachhaken aus Rundstahl 8mm stark,

Haken nach vorne zeigend, Hakenenden abgeschirmt

Haken und Haltekonsolen fest an der Blende angeschweißt

Optimaler Hakenabstand 16,5cm

24 Mantelhaken und 12 Hutbügel pro Meter

Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet

Erwachsene: Gesamthöhe: 180cm, Haken bei 165cm, Breite: 50cm

Grundschule: Gesamthöhe: 155cm, Haken bei 140cm, Breite: 50cm

Kindergarten: Gesamthöhe: 130cm, Haken bei 115cm, Breite: 50cm

Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm

Sondermaße: 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm

Typ: **SG-V...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Standgarderobe mit Bucheblende**

mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG

nach DGUV Vorschrift 81 und 82, GS-SKB-03, für Schulen und Kindertagesstätten

T-förmiges Stahlgestell aus Quadratrohr 40\*40mm

4 Lenkrollen nach EN12528 mit PU-Laufläche, 2 Rollen feststellbar

Sicherheits-Hakenleisten, Frontblende Bucheholz Ø45mm,

geschliffen und farblos lackiert, Dreifachhaken aus Rundstahl 8mm stark,

Haken nach vorne zeigend, Hakenenden abgeschirmt

Haken und Haltekonsolen fest an einem Flachstahl 30\*4 angeschweißt

Buche - Blende aufgeschraubt

Optimaler Hakenabstand 16,5cm

24 Mantelhaken und 12 Hutbügel pro Meter

Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet

Erwachsene: Gesamthöhe: 180cm, Haken bei 165cm, Breite: 50cm

Grundschule: Gesamthöhe: 155cm, Haken bei 140cm, Breite: 50cm

Kindergarten: Gesamthöhe: 130cm, Haken bei 115cm, Breite: 50cm

Standardmaße: 100cm - 150cm - 200cm

Sondermaße: 84cm - 117cm - 133cm - 166cm - 183cm

Typ: **SGB-V...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.

### **Standgarderobe mit Edelstahlbügelstange**

mit gültigem GS-Zeichen nach ProdSG

nach DGUV Vorschrift 81 und 82, GS-SKB-03, für Schulen und Kindertagesstätten

T-förmiges Stahlgestell aus Quadratrohr 40\*40mm

4 Lenkrollen nach EN12528 mit PU-Laufläche, 2 Rollen feststellbar

Edelstahl-Bügelstange blank geschliffen 28\*1,5mm für Kleiderbügel

Farbe der Stahlteile nach RAL pulverbeschichtet

Erwachsene: Gesamthöhe: 175cm, Breite: 50cm

Grundschule: Gesamthöhe: 150cm, Breite: 50cm

Kindergarten: Gesamthöhe: 125cm, Breite: 50cm

Standardmaße: 100cm - 150cm

Sondermaße: 84cm - 117cm - 133cm

Typ: **SGK...** Fabrikat Wagner-Garderoben o.glw.